


Campo di regolazione Temperature range	0 ÷ 90 °C
Tolleranza / tolerance	temp. min. ± 5 °C temp. max. ± 5 °C
Differenziale / differential	4 ± 2 °C
Temperatura max. di sopportazione dell'elemento sensibile Sensing element max. temperature resistance	120 °C
Rotazione perno termostato Thermostat pin rotation	270
Coperchio / Cover	RAL 7035
Base, monopolpo, passacavi / Base, knob, cable gland	RAL 7042
Portata nominale dei contatti Contacts rating	16 (4)A 250V ~ 6 (1)A 400V ~
Tensione impulsiva nominale / Rated impulsive voltage	4 kV
Classe di isolamento / Insulation grade	I
Gradiente termico / Thermal gradient	1 °C/min
Limite di temperatura dello testa di comando Temperature limit of thermostat head	T 85 °C
Utilizzare conduttori resistenti al calore almeno To apply heat resistant conductors of minimum	T 140 °C
Messa a terra del dispositivo: Device earthing:	morsetti a vite screw clamp
Montaggio a vite / Fixing screw assembly	
Grado di protezione/Protection grade	IP43
Tipo di azione/Type of action	1B
Situazione di inquinamento del dispositivo di comando Pollution level of the control device	2
Omologhe/Approval	ENEC 03 – 0497 (PED)



Wiring diagram



SCALA					
1 : 1					
SCATOLATO					
QUOTE SENZA INCH. DI TOLLERANZA					
STATO		PESO GREZZO	APPROBITO C.F.	DATA 10/12/07	
TRATTAMENTO TERMICO E/O SUPERFICIALE			AD	DATA 10/12/07	
DISEGNO N.					